

Robust Feed

Robusticidad y Portabilidad Máxima



Robust Feed Pro

Industria

- Embarcaciones Marinas y Costa Mar
- Planchas y Rieles de Acero
- Fabricación de Acero Estructural
- Fabricación Industrial y General
- Revestimientos
- Mantenimiento y Reparación
- Equipo Móvil
- Recipientes a Presión
- Tuberías

La Robust Feed, que es ergonómica, robusta y con un diseño integrado, es el compañero ideal donde la portabilidad y la durabilidad es la clave. Equipado con un nuevo sistema de transmisión de alambre de precisión con una potencia suficiente para manejar cables sólidos de hasta 2.0 mm y cables tubulares de 2.4 mm. Los variantess Offshore estan disponibles con medidor de flujo y calentador incluido. La Robust Feed Pro funciona con fuentes de poder Warrior.

- Carcasa duradera, a prueba de caídas que soporta aplicaciones exigentes
- Buena portabilidad con asas ergonómicas, 5 puntos de elevación y seguro para asas de elevación de grúa
- Diseño cerrado y resistente a la intemperie resistente a la lluvia desde todas las direcciones y el calentador interior garantiza que el metal de relleno se mantenga seco
- La gran pantalla sun-friendly y los controles claros hacen que la configuración sea eficiente y fácil cuando se usen guantes
- Los conectores de cables protegidos y el resistente alivio de tension para el cable de interconexión reducen el mantenimiento
- Funciona adecuadamente en el campo como en los talleres, en un carrito, con o sin juego de ruedas, además de otras opciones y accesorios

Visite esab.com para mais información.



Kit de ruedas, funciona con alimentador horizontal o vertical



Robust Feed

Especificaciones	
Voltaje de Entrada	42 VAC
Salida de Soldadura	550 A @ 50% 500 A @ 60% 400 A @ 100%
Dimensiones de alambre Acero al carbono Acero Inoxidable Alambre tubular Aluminio	0,6 – 2,0 (5/64") 0,6 – 1,6 (1/16") 0,9 – 2,4 (3/32") 0,9 – 1,6 (1/16")
Velocidad de Alimentación de Alambre	0,8 – 25,0 m/min (31-984 pol/min)
Capacidad del Carrete de Alambre	20 kg
Diámetro Max Spool	300 mm
Temperatura de Operación	-20° a +55°C
Clase de Protección	IP44
Certificación Mark (Estándar)	CE / CSA
Dimensiones L x H x W, incl. manija superior	595 x 250 x 430 mm
Peso	16,8 kg

Información de Pedidos	
Alimentadores de Alambre Para Warrior Power Source	Part Number
Robust Feed Pro	0445800880
Robust Feed Pro c/ Refrigeración	0445800881
Robust Feed Pro Offshore (incl. Flujómetro y calentador)	0445800882
Robust Feed Pro Offshore c/ Refrigeración (incl. Flujómetro y calentador)	0445800883

Opciones y Accesorios	
Kit de Rodízios para Robust Feed	0446081880
Aliviador de esforço do conector da tocha	0446082880
Trolley para Warrior (Robust Feed/Warrior Feed)	0349313450
Kit Retrofit de Trolley Warrior para Robust Feed *	0349313100
Kit de Refrigeração para Robust Feed sem Refrigeração	0446123880

* Para adaptarse al Robust Feed en el anterior Warrior Trolley 0465510880



Soldexa / esab.com



UNA COMPANIA **ESAB**

