

# HandyArc 132i Dual Voltage

La gran noticia para los soldadores es pequeña



HandyArc 132i DV



\*Las nuevas Handyarc son las únicas inversoras del segmento con una garantía de 2 años. Más información en [esab.com/garantia](http://esab.com/garantia)

El éxito de HandyArc ahora tiene una nueva cara, con un diseño innovador y aún más robusto. Con solo 3.5 kg y con voltaje de alimentación de 110 o 220V con reconocimiento automático de la red.

La nueva línea HandyArc trae un nuevo concepto de máquinas portátiles, con identidad y calidad de ESAB, potencia, confiabilidad y versatilidad en un equipo listo para usar. Realice cualquier trabajo con la nueva HandyArc .

- **Máxima robustez** - Máquina fabricada con compuestos resistentes al fuego y resistencia al impacto, que garantizan la vida útil más larga del mercado.
- **Alta portabilidad** - con un manija reforzada para el transporte, el modelo es compacto y cabe en su armario de herramientas y en el maletero de su motocicleta.
- **Panel simple y fácil de usar** - Ajuste de los parámetros de soldadura por corriente o según el diámetro del electrodo.
- **Economico como siempre** - Excelente eficiencia que garantiza el menor consumo de energía en la categoría.
- **Alto desempeño** - Con soldabilidad impecable y fácil apertura del arco.
- **Es ESAB, puede confiar** – Sometido a las pruebas más rigurosas y certificado por el estándar internacional, el nuevo HandyArc es su herramienta de soldadura de por vida.
- **Productividad y seguridad** - El sistema con turbo ventilación más eficiente y sensor de sobrecalentamiento garantiza que su máquina funcione todo el día.
- **Extremadamente versátil** - Suelta todo tipo de materiales: acero al carbono, aluminio, cromo y aleaciones de níquel.

## Aplicaciones principales

- Escuela de soldadura
- Hobby
- Herrerías
- Pequeñas reparaciones

Visite [esab.com](http://esab.com) para obtener mas información.



LLUVIA Y POLVO



CAÍDAS



GOLPES



LARGA DURABILIDAD



AMBIENTES DE TEMPERATURA EXTREMA

# HandyArc 132i Dual Voltage

Especificações		
Modelo	<b>132i DV</b>	
Tensión de red	<b>110V +/-10%</b>	<b>220V +/-10%</b>
Frecuencia de red	50/60 Hz	50/60 Hz
Rango de corriente	20-90A	20-130A
Ciclo de trabajo (40 °C) Electrodo (MMA)	40A/21,6V@100% 52A/22,1V@60% 90A/23,6V@20%	58A/22,3V@100% 75A/23V@60% 130A/25,2V@20%
Tensión en vacío	75V	65V
Factor de potencia con corriente máxima	0,82	0,77
Máxima eficiencia de corriente	82%	82%
Corriente efectiva máxima	12,5A	11A
Corriente nominal máxima	28A	25A
Dimensiones (An x L x Al)	115 x 300 x 232 mm	115 x 300 x 232 mm
Peso	3,5 kg	3,5 kg
Potencia aparente	3,56 kVA	5,5 kVA
Potencia consumida	2,8 kW	4,2 kW
Transformador recomendado	≥ 5,4 kVA	≥ 8,3 kVA
Disyuntor recomendado	≥ 30 A	≥30 A
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 40 °C	-10 °C a 40 °C
Clase de protección	IP 21S	IP 21S
Normas	IEC 60974-1	IEC 60974-1

## Códigos

HandyArc 132i DV, 110V/220V 50/60Hz

0618674

*Incluye pinza porta electrodos, pinza de masa, manija superior, manual y correa para el hombro*



UNA COMPAÑIA ESAB

ESAB / [esab.com](http://esab.com)

